



PLASTFOIL TEST FIX 0,15*40

СКОТЧ АЛЮМИНИЕВЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лента на основе алюминиевой фольги толщиной 25 мкм с клеевым слоем на основе синтетического каучука, с бумажным антиадгезионным покрытием

ПРИМЕНЕНИЕ

Электропроводящая клеевая лента применяется для прокладки на внутренней стороне перехлестов мембраны вблизи сварных швов, с целью их последующей проверки на герметичность.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Позволяет выполнять сверхточную диагностику протечек в местах сварных швов;
- Оптимальная ширина для перекрытия механического крепежа в зоне сварного шва;
- Предотвращение смещения полотен электропроводящего слоя на этапе монтажа.

МОНТАЖ

Монтаж производится в соответствии с Технологической картой по монтажу электропроводящего разделительного слоя PLASTFOIL TEST.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

ТУ 13.95.10 – 038 – 54349294 – 2025



УПАКОВКА

Поставляется в роликах длиной 40 м, шириной 15 см.
В коробке по 8 роликов.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре плюс 15-25°С и относительной влажности 45-55% вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Материал транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данный вид транспорта.
При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от ударов, других механически воздействий и загрязнения.
При перевозке материала транспортом потребителя, ответственность за сохранность упаковки и, в том числе, материала, несет потребитель.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: -
ТН ВЭД: 7607209000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Значение	Нормативный документ
Длина, м, ±5%	40	-
Ширина, мм, ±5%	150	-
Толщина, мм	0,025±0,003	-
Материал основы	алюминиевая фольга	-
Адгезия к стали под углом 180°, Н/см	8	ISO 29862
Липкость, Н	17,5	FTM-9 к стальной пласт
Сила сопротивления статическому сдвигу, мин	400	ISO 29863
Температура применения	+2...+60	-
Температура эксплуатации	-30...+75	-

