

## PROPLUG ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Дюбель распорный PROPLUG изготовлен из блок-сополимера полипропилена, обладает повышенной прочностью и термостойкостью.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Дюбель распорный PROPLUG используется для надежного крепления тепло- и гидроизоляционных материалов на кровле и кровельных надстройках, выполненных из бетона, кирпича и других подобных материалов. Используется совместно с анкер-втулками и саморезами PROPLUG.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность – дюбель подходит для крепления в бетон, кирпич и подобные основания

Всесезонность – возможность применения в любой климатической зоне при температуре от -40 °С до +80 °С

### МОНТАЖ

Монтаж производится в соответствии с СТО 02032021-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL® в кровлях» и «Руководство по применению в кровлях гидроизоляции PLASTFOIL®»



### УПАКОВКА

Дюбели упаковываются в гофро-коробки по 1000 штук.

### ХРАНЕНИЕ

Изделия хранят в сухих закрытых помещениях в условиях, исключающих вероятность механических повреждений, при температуре 10-30°С и относительной влажности не более 65% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов .

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование упакованного материала осуществляется всеми видами транспорта, в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта, размещение и крепление в транспортных средствах, должно осуществляться в соответствии с Техническими условиями погрузки и крепления на данном виде транспорта.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Значение	Нормативный документ
Длина, мм	40,0	—
Диаметр, мм	8,0	—
Усилие на вырыв (бетонное основание), кН, не менее	1,10	СТО 44416204-010-2010